

KÜHTREIBER®

KITin 165

10 - 160 A

114 A/60 %



Objednáací číslo	-	068710367
Napájecí napětí 50/60 Hz	[V]	1 x 230
Jištění - pomalé	[A]	16
Rozsah svařovacího proudu	[A]	10 - 160
Zatěžovatel 100 %	[A]	88
Zatěžovatel 60 %	[A]	114
Zatěžovatel 40 %	[A]	160
Síťový proud/příkon DZ 60 %	[A/kVA]	13,2 / 3
Napětí na prázdnou	[V]	70
Účinnost	[%]	≥ 85
Příkon na prázdnou	[W]	≤ 50
Krytí	-	IP23 H
Rozměry	[mm]	335 x 135 x 265
Hmotnost zdroje	[kg]	4,4

Přehled funkcí a jejich parametry

		MMA
SOFT START	-	●
HOT START	[%]	0 - 10
ARC FORCE	[%]	0 - 10
ANTI STICK	-	●
V.R.D	-	●
Generátor	-	●

POPIS

KITin 165 je profesionální digitálně řízený kompaktní přenosný svařovací stroj, který byl navržen pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG Lift (dotykové zapálení oblouku). Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, s digitálním řízením a SMD technologií. Vyniká vysokou účinností a splňuje přísné normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Rychlý řídicí systém zajišťuje perfektní stabilitu oblouku. Mezi další přednosti patří energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Stroj je určen do středního průmyslu, výroby, údržby či montáže.