

Automatická svařovací maska s filtrací

Freflow V1

Stabilní přísun čistého vzduchu

Samozatmívací kazeta se 4 senzory

Indikátor akumulátoru

Indikátor filtru

Vyměnitelný vzduchový filtr

Praktický pásek

Automatická zvuková + vibrační signalizace

Dobíjecí baterie Li-Ion

Maska KÜHTREIBER Freflow V1 je určena ke svařování všemi metodami elektrickým obloukem (MMA, MIG/MAG, TIG DC a TIG AC), svařování mikroplazmového, svařování plynem, řezání plazmou. Díky funkci broušení může být využita k ochraně obličeje a hlavy svářeče během broušení.



Obj. č. 005850043

SAMOZATMÍVACÍ MASKA FREFLOW V1

Plocha výhledu	100 x 60 mm
Počet senzorů	4
Rozsah tmavosti	DIN 9-13
Doba spuštění	1/25000 s
Zdroj energie	Solární články + baterie 2x CR2450
Funkce broušení	ANO
Svařovací proud TIG	≥ 2 A

FILTRAČNĚ-VENTILAČNÍ JEDNOTKA

Proudění vzduchu	Min. 170 l/min. Max. 210 l/min.
Typ baterie	Nabíjecí baterie Li-Ion 14,4 V; 3,1 Ah;
Čas práce	9 hodin (170 l/min.)
Doba do plného nabití	3 hodiny
Životnost baterie	550 nabití
Účinnost	Účinnost 99,97%; chrání před pevnými částicemi a vysoce toxickými kapalinami
Provozní podmínky	-5 °C do 55 °C
Váha	1020 g
Napájení	16,8 V DC / 4,0 A

VÝHODY:

- chrání oči a obličej před škodlivým zářením UV a IR
- samozatmívací kazeta je vybavena 4 senzory
- plynulá regulace nastavení tmavosti 9 – 13 DIN
- plynulá regulace nastavení citlivosti
- všestranné nastavení nahlavního kříže, samozatmívací kazety, filtrační jednotky pro poskytnutí ideálních pracovních podmínek
- účinnost filtru filtrační jednotky 99,97 %
- snadné použití a údržba
- velký výkon a komfort za přijatelnou cenu

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Obj. č.	název
005850020	Samozatmívací maska Freflow V1
005850054	Samozatmívací kazeta
005850055	Vnitřní ochranná fólie
005850053	Vnější ochranná fólie
005850048	Hlavový kříž + vzduchový kanál
005850051	Skelet masky

Obj. č.	název
005850049	Přední potní páska
005850059	Částicový filtr
005850058	Akumulátor
005850068	Nabíjecí adaptér
005850069	Průtokoměr